



เอซี 30 AC 30™



รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เอซี 30 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดกรด ใช้ทำความสะอาดพื้นผิว สแตนเลส และพลาสติก มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาด และขจัดคราบอาหาร คราบตะกรัน คราบสนิม ที่เกาะตามอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบท่อ ถังผสม เครื่องทอด เครื่องอบ เครื่องรมควัน เครื่องล้างกระบะ และเครื่องจักรในกระบวนการผลิต เหมาะสำหรับใช้ในโรงเรือน โรงฆ่าสัตว์ และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์

ประโยชน์

ส่งเสริมโปรแกรมควบคุมคุณภาพสินค้า

- ▲ เพิ่มคุณภาพของสินค้าที่ผลิต และอายุของสินค้าเมื่อใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ และบริการจากบริษัทเอ็กโคแล็บ
- ▲ ให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ดีแม้ใช้งานที่อุณหภูมิสูง
- ▲ แทรกซึม ขจัดคราบตะกรันนม และตะกรันน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียได้อย่างรวดเร็ว
- ▲ ล้างออกง่าย สะอาดหมดจด ไม่ทิ้งคราบตกค้าง

ประหยัดค่าใช้จ่าย

- ▲ เอซี 30 เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเข้มข้น ที่ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด
- ▲ ไม่กัดกร่อนเมื่อใช้บนพื้นผิวสแตนเลส ลดการสึกหรอของพื้นผิว เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามความเข้มข้นที่แนะนำ

ประหยัดเวลา

- ▲ เมื่อใช้ในระบบหมุนเวียนอัตโนมัติ (CIP) จะเกิดฟองน้อย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทำความสะอาด


เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ▲ ลดปริมาณฟอสฟอรัส ในขณะที่ให้ประสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง ช่วยลดค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

คุณลักษณะ	: ของเหลว ไม่มีสี
กลิ่น	: มีกลิ่นฉุน
ค่าพีเอช (100%)	: 1.2-2.0
ความสามารถในการละลาย	: ละลายได้ดีในน้ำเย็นและน้ำร้อน
ความหนาแน่น	: 1.23-1.25 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส
จุดเดือด	: > 100 องศาเซลเซียส
จุดวาบไฟ	: > 100 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิเก็บรักษา	: ควรเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -30 ถึง 50 องศาเซลเซียส

เอซี 30 AC 30™



คำแนะนำสำหรับการใช้งาน

1. ทำความสะอาดพื้นผิวที่ต้องการด้วยน้ำให้ทั่ว

ทำความสะอาดทั่วไป ผสม **เอซี 30** กับน้ำ ในอัตราส่วน 0.5 : 100 (ผลิตภัณฑ์ 0.5 ส่วน ต่อ น้ำ 100 ส่วน) **สำหรับคราบสกปรกมาก** ผสม **เอซี 30** กับน้ำ ในอัตราส่วน 2 : 100 (ผลิตภัณฑ์ 2 ส่วน ต่อ น้ำ 100 ส่วน) ต้ม แช่ หรือ หมุนเวียนในระบบเป็นเวลา 20-60 นาที โดยใช้ น้ำอุณหภูมิไม่เกิน 85 องศาเซลเซียส (185 องศาฟาเรนไฮต์)

สำหรับขจัดคราบตะกรัน (Descale) ผสม **เอซี 30** กับน้ำ ในอัตราส่วน 5 : 100 (ผลิตภัณฑ์ 5 ส่วน ต่อ น้ำ 100 ส่วน) กรณีคราบตะกรันสะสมมาก ให้ใช้ **เอซี 30** ในอัตราส่วน 10 : 100 (ผลิตภัณฑ์ 10 ส่วน ต่อ น้ำ 100 ส่วน) ต้ม แช่ หรือ หมุนเวียนในระบบเป็นเวลา 20-60 นาที โดยใช้ น้ำอุณหภูมิไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (158 องศาฟาเรนไฮต์)

2. ภายหลังทำความสะอาด ต้องล้างออกด้วยน้ำให้สะอาด

เอซี 30 ไม่เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวเหล็ก และโลหะอ่อน เช่น อะลูมิเนียม ทองแดง และกัลวาไนซ์

หากต้องการทราบรายละเอียดวิธีการใช้เพิ่มเติม โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของทางบริษัทฯ

คำเตือนและวิธีแก้อันตรายเบื้องต้น โปรดตรวจสอบจากเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet) หรือ ฉลากของผลิตภัณฑ์

คำชี้แจงการรับประกันผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้จะให้ประสิทธิภาพ (สูงสุด) ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการใช้งานตามที่ระบุไว้บนฉลากของผลิตภัณฑ์ หรือ ตามที่ระบุไว้ใน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัย

นโยบายความยั่งยืน

บริษัท เอ็กโกลแล็บ มีความเชื่อมั่นว่าธุรกิจจะมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง เมื่อสังคมมีความสงบสุขและสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดหาและนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพที่ช่วยปกป้องสุขภาพ และปลอดภัยต่อพนักงาน รวมถึงลูกค้าของลูกค้ำของทางบริษัทด้วย โดยบริษัท เอ็กโกลแล็บ จะนำเสนอสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คุ่มค่า และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะแจ้งให้ลูกค้ารับทราบถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์และบริการจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของทางบริษัทฯ