

หมวดที่ 1 - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

ชื่อทางการค้า : **เอซี 30**
AC 30
 ประเภทของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์จัดคราบตะกรันนม/ตะกรันน้ำ ชนิดกรด
 บริษัท : บริษัท เอ็กโคแล็บ จำกัด
 971, 973 อาคารเพรสิเดนทท์ทาวเวอร์ ชั้น 15
 ถนน เพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
 กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10330
 โทรศัพท์ +66-2126-9499
 โทรสาร +66-2656-0033

โทรขอความช่วยเหลือทางการแพทย์กรณีฉุกเฉิน : **001-1-651-222-5352**

หมวดที่ 2 - องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

องค์ประกอบสารเคมีอันตราย	เลขรหัสซีไอเอส	เปอร์เซ็นต์
	CAS No.	%
Nitric acid	7697-37-2	20 - 30
Phosphoric acid	7664-38-2	10 - 20
รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย ดูในหมวดที่ 15		

หมวดที่ 3 - ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

ข้อมูลที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์

ทางตา : เป็นอันตรายต่อดวงตา ทำให้เกิดแผลไหม้ และอาจทำให้ ตามอดได้
 ทางผิวหนัง : เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ทำให้เกิดแผลไหม้ อย่างรุนแรง
 ทางหายใจ : เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ
 ทางกลืน : เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร อาจทำให้เกิดรอยไหม้ในปาก กระเพาะ และระบบทางเดินอาหาร

หมวดที่ 4 - มาตรการปฐมพยาบาล

เมื่อสารเข้าตา : ในกรณีที่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ต้องแน่ใจว่าได้ล้างตาอย่างเพียงพอ รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
 เมื่อสัมผัสผิวหนัง : ในกรณีที่ถูกผิวหนัง ให้ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก เป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที ถอดเสื้อผ้าและรองเท้าที่เปื้อนสารออก รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
 เมื่อสูดดมสาร : ถ้าสูดดมเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถ้าไม่หายใจ ให้การช่วยหายใจ ถ้าหายใจลำบาก ให้ออกซิเจน รีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
 เมื่อกลืนกิน : เมื่อกลืนกิน **ไม่ควร** ทำให้อาเจียน (อาจทำให้เกิดการกักจมนทะเล) ให้ผู้ป่วย ดื่มน้ำปริมาณมากๆ เพื่อเจือจาง และรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์ทันที
 รายละเอียดของข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายต่อสุขภาพ ดูในหมวดที่ 11

หมวดที่ 5 - มาตรการการฉุกเฉิน

จุดวาบไฟ	:	> 100°C
ความเป็นอันตรายที่เกิดจากการเผาไหม้ของผลิตภัณฑ์สารดับเพลิง	:	ผลิตภัณฑ์เมื่อเผาไหม้ให้ สารในโตรเจนออกไซด์ ฟอสฟอรัสออกไซด์ และออกไซด์ของโลหะ
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้เผชิญเพลิง	:	ใช้สารดับเพลิงที่เหมาะสม เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีดับเพลิง คลุมไว้ด้วยทรายแห้ง ป้องกันไม่ให้เปลวไฟลุกลาม
อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้เผชิญเพลิง	:	ห้ามอยู่บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยปราศจากชุดป้องกันสารเคมีที่เหมาะสม และเครื่องช่วยหายใจ สวมเครื่องช่วยการหายใจแบบครบชุดและเสื้อผ้าที่ใช้ป้องกัน เพื่อป้องกันการสัมผัสกับผิวหนังและดวงตา

หมวดที่ 6 - มาตรการเมื่อมีอุบัติเหตุสารหกรั่วไหล

ข้อควรระวังส่วนบุคคล	:	ในกรณีหกหรือรั่วไหล ระบายอากาศในบริเวณที่เกิดการหกหรือรั่วไหล ห้ามสัมผัสภาชนะที่เสียหาย หรือสารที่หกหรือรั่วไหล สวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม (หมวดที่ 8) รีบแจ้งพนักงานผู้รับผิดชอบทราบ และอพยพบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณ
มาตรการปกป้องสิ่งแวดล้อม	:	ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ระบบสุขาภิบาล ดิน น้ำ ท่อระบายน้ำ หรือสิ่งแวดล้อม
วิธีการทำความสะอาด	:	กรณีหกหรือรั่วไหลในปริมาณน้อยให้กลบด้วยตัวดูดซับ (เช่น ทราย) เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง เก็บในภาชนะปิดและส่งต่อไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารด้วยน้ำ กรณีที่รั่วไหลในปริมาณมาก ให้กั้นบริเวณที่หกหรือรั่วไหลเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่หก หรือรั่วไหลไม่ลงสู่ท่อระบายน้ำ กลบด้วยตัวดูดซับ (เช่น ทราย) เก็บกวาดอย่างระมัดระวัง เก็บในภาชนะปิดและส่งต่อไปกำจัด ทำความสะอาดบริเวณที่ปนเปื้อนสารด้วยน้ำ
รายละเอียดของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ดูในหมวดที่ 8 และมาตรการการกำจัด ดูในหมวดที่ 13		

หมวดที่ 7 - ข้อปฏิบัติการใช้สารและการเก็บรักษา

การจัดการ	:	ห้ามรับประทาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิว ดวงตา หรือเสื้อผ้า หลีกเลี่ยงการสูดดมไอระเหย หรือละอองสารเคมี ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท ใช้งานในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเท ล้างมือทุกครั้งหลังจากการหยิบจับ ห้ามผสมกับสารฟอกผ้าขาว หรือผลิตภัณฑ์คลอรีนอื่น ๆ เนื่องจากจะทำให้เกิดก๊าซคลอรีน
การจัดเก็บ	:	เก็บให้ห่างจากเด็ก เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเมื่อไม่ได้ใช้งาน เก็บไว้ในสภาวะที่แห้งและมีการถ่ายเทอากาศดี ควรเก็บในสถานที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง -30 ถึง 50°C

หมวดที่ 8 - การควบคุมการสัมผัสสาร / การป้องกันส่วนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม	:	ควรมีระบบระบายอากาศที่ดี สถานที่เก็บควรติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือนักงานเช่น อ่างล้างตา และฝักบัวล้างตัว ที่พร้อมใช้งานกรณีฉุกเฉิน
เครื่องป้องกันส่วนบุคคล	:	แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตา หรือแว่นตาแบบก๊อบกิลส์หรือควรสวมหน้ากากป้องกันสารเคมี กรณีที่ต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานหรือใช้ในสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเท
ทางมือและแขน	:	สวมถุงมือชนิดที่ทนสารเคมี เช่นถุงมือยาว PVC
ทางหายใจ	:	หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่นหรือละอองสารเคมี กรณีที่ต้องสัมผัสผลิตภัณฑ์เป็นเวลานานหรือใช้ในสถานที่ที่ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
ทางผิวหนัง	:	ใช้ผ้าพลาสติกกันเปื้อน รองเท้าบูทยาง หรืออุปกรณ์อื่นที่จำเป็นในการป้องกันผิวหนัง

ตัวแปรควบคุมเฉพาะ

ข้อสารเคมี

Phosphoric acid

ความเข้มข้นสูงสุดในที่ทำงาน

ACGIH TLV (United States, 2/2010).

STEL: 3 mg/m³ 15 minute(s).

TWA: 1 mg/m³ 8 hour(s).

OSHA PEL (United States, 6/2010).

TWA: 1 mg/m³ 8 hour(s).

Nitric acid

ACGIH TLV (United States, 2/2010).

STEL: 10 mg/m³ 15 minute(s).

STEL: 4 ppm 15 minute(s).

TWA: 5.2 mg/m³ 8 hour(s).

TWA: 2 ppm 8 hour(s). TWA: 5.2 mg/m³ 8 hour(s). Form: All forms

TWA: 2 ppm 8 hour(s). Form: All forms

หมวดที่ 9 - สมบัติทางเคมีและกายภาพ

ข้อมูลทั่วไป

สถานะทางกายภาพ	:	ของเหลว
สี	:	ใสไม่มีสี
กลิ่น	:	มีกลิ่นกรด
ค่าพีเอช	:	1.2-2.0 (1%)
จุดเดือด	:	>100 °C
จุดวาบไฟ	:	>100 °C
ความหนาแน่น	:	1.23-1.25 g/cm ³ (20 °C) (น้ำ = 1)
ความสามารถในการละลาย	:	ละลายได้ดีในน้ำเย็น น้ำร้อน

หมวดที่ 10 - ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

ความเสถียร	:	คงที่ในสภาพการจัดเก็บปกติ
ความว่องไวต่อปฏิกิริยา	:	ทำปฏิกิริยารุนแรงกับด่างเข้มข้น ทำปฏิกิริยากับโลหะ ทำปฏิกิริยาเล็กน้อยกับสารอินทรีย์ ห้ามผสมกับสารฟอกผ้าขาวหรือสารประกอบคลอรีน เนื่องจากก่อให้เกิดก๊าซคลอรีน

หมวดที่ 11 - ข้อมูลทางพิษวิทยา

พิษเฉียบพลัน

Nitric acid	:	LD ₅₀ oral rat	>90 mL/kg
Phosphoric acid	:	LD ₅₀ oral rat	1530 mg/kg

ข้อมูลเพิ่มเติมทางพิษวิทยาในสภาวะสารเข้มข้น

ทางตา	:	เป็นอันตรายต่อดวงตา ทำให้เกิดแผลไหม้ และอาจทำให้ตาบอดได้
ทางผิวหนัง	:	เป็นอันตรายต่อผิวหนัง ทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรง
ทางหายใจ	:	เป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจ
ทางกลืน	:	เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร อาจทำให้เกิดรอยไหม้ในปาก กระเพาะ และระบบทางเดินอาหาร

หมวดที่ 12 - ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ : ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ หากมีการใช้และจัดการผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม

หมวดที่ 13 - มาตรการการกำจัด

วิธีการกำจัดผลิตภัณฑ์ : หลีกเลี่ยงการแพร่กระจายของสารเคมีที่หก หรือรั่วไหล ป้องกันไม่ให้สัมผัสกับดิน ท่อระบายน้ำ และทางระบายน้ำ การกำจัดผลิตภัณฑ์ สารละลาย หรือ ของเสียจากผลิตภัณฑ์ ความปฏิบัติตามข้อกำหนดของการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และกฎระเบียบข้อกำหนดของการกำจัดของเสียทุกครั้ง โปรดติดต่อผู้รับผิดชอบหรือบริษัทรับกำจัดของเสียที่ได้รับอนุญาต เพื่อปรึกษาวิธีการกำจัด

หมวดที่ 14 - ข้อมูลการขนส่ง

ข้อมูลการขนส่ง	เลขยูเอ็น	ชื่อทางเทคนิคในการขนส่ง	คลาส	กลุ่มบรรจุภัณฑ์	ประเภทความเป็นอันตราย
ทางถนน/รถไฟ ADR/RID Class	UN3264	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s., (Phosphoric acid, Nitric acid),	8	II	8
ทางน้ำ ADN/ADNR Class	UN3264	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s., (Phosphoric acid, Nitric acid),	8	II	8
ทางทะเล IMDG Class	UN3264	Corrosive liquid, acidic, inorganic, n.o.s., (Phosphoric acid, Nitric acid),	8	II	8

ไม่อนุญาตให้ขนส่งทางอากาศ

หมวดที่ 15 - ข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนด

สัญลักษณ์

:



กัดกร่อน

ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมี

Nitric acid and Phosphoric acid

ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย

:

R35 – เกิดแผลไหม้รุนแรงได้
R8 – อาจติดไฟได้เมื่อสัมผัสกับวัตถุเชื้อเพลิง
R37 – ระคายเคืองต่อทางเดินหายใจ
R38 – ระคายเคืองต่อผิวหนัง
R41- เสี่ยงต่อการเกิดอันตรายร้ายแรงที่ตา

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

:

S2- เก็บให้ห่างจากเด็ก
S26- กรณีที่สารเข้าตา ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก ๆ และไปพบแพทย์ทันที
S36/37/39- สวมเสื้อผ้าและถุงมือที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน และปกป้องบริเวณตา / หน้า
S45- ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือรู้สึกไม่สบาย ให้พบแพทย์ทันที (พร้อมนำฉลากของผลิตภัณฑ์ไปด้วย)

